

Petr Kostovský – Batňovice 270, 54232 tel: +420605202791, email: info@woodchink.eu

Vyhlásenie o vlastnostiach

č: 1390-CPR-0166-2014/Z

1. Jedinečný identifikačný kód výrobku: **Woodchink – zrubový tmel určený na škárovanie zrubov a dreveníc**
2. Typ, séria, alebo iný identifikačný kód výrobku umožňujúci jednoznačnú identifikáciu výrobku: -
3. Zamýšľané použitie: **tesnenie dilatačných škár zrubov a dreveníc, okenných a dverových zárubní, lepenie za vzniku trvalo pružného spoja.** Nie je vhodný na tesnenie škár trvalo vystavených pôsobeniu vody. Je pretierateľný bežnými farbami. Použitie v exteriéri aj interiéri.
4. Meno, firma, kontaktná adresa: Petr Kostovský
Batňovice 270, 542 32 Batňovice
IČO: 43467245
5. Systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebných výrobkov: systém posúdenia 3 (príloha V. bod 1.4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.305/2011 zo dňa 9.3.2011).
6. Výrobca vykonáva riadenie výroby a Centrum stavebného inžénrství a.s., Oznamovaný subjekt 1390 vykonal určenie typu výrobku podľa systému preukazovania zhody 3 + 3 a vydal Protokol o určení typu výrobku č. 1390-CPR-0166-2014/Z zo dňa 1.4.2014.
7. Vlastnosti uvedené vo vyhlásení platia na všetky výrobky:

trieda tmelu pre fasádne prvky – 7,5P Kondicionovanie: Metóda A Podklad: drevo

Základné charakteristiky	Vlastnosť	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	trieda E	EN 13501-1:2007 +A1
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	po vytvrdnutí zdravotne neškodný	posúdenie zdravotnej neškodnosti
Stekavosť	≤ 3 mm	ČSN EN 15651-1 ed.2, čl. 4.3.3 EN ISO 7390
Strata objemu	≤ 25 %	EN ISO 10563
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom natiahnutí po ponorení do vody pri teplote 23 ° C	NF	EN ISO 10591
Trvanlivosť	vyhovuje kritériám	EN ISO 8339

8. Vlastnosti výrobku uvedeného v bode 1 a 2 sú v zhode s vlastnosťami uvedenými v bode 7.

Toto vyhlásenie o vlastnostiach sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísané za výrobcu a jeho menom:

Petr Kostovský
Výrobca a distribútor

Miesto a dátum vydania: v Batňovicích, 18.6.2014

Podpis:



Informácie sprevádzajúce označenie CE:

CE	
Petr Kostovský, Batňovice 270, 54232 Batňovice IČ 43467245 14 CPR	
EN 15651-1:2013 Jednozložkový akrylátový tmel na vodnej báze, v rôznych farebných odtieňoch Nekonštrukčný tmel na tesnenie škár, zrubov a dreveníc (fasádne prvky) - Typ: F 7,5 EXT - INT - Kondicionovanie: Metóda A - Podklad: drevo	
Reakcia na oheň:	trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	Vyhodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť	
- stekavosť	≤ 3 mm
- strata objemu	≤ 25 %
- ťahové vlastnosti - pri udržiavanom natiahnutí po ponorení vo vode pri teplote 23 ° C	NF - vyhovuje
Trvanlivosť	Vyhovuje

Označenie CE na obale:

CE
14 Petr Kostovský, Batňovice 27, 542 32 Batňovice
EN 15651-1 F EXT - INT